

TECHNISCHE DATEN

wineo 800 Multi-Layer - 2025		wineo	
Dauerelastischer Mehrschichtboden (Multi-Layer) nach DIN EN 16511 zur schwimmenden Verlegung			
	wood XL		
Format	1520 x 230 mm		
Produktstärke	9,0 mm		
Gewicht	9,6 kg/m ²		
Planken / m² pro Paket	6 / 2,10 m ²		
Pakete / m² pro Palette	52 / 109,20 m ²		
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de		
Klassifizierung			Produktaufbau
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereich mit intensiver Nutzung	1
	Nutzungsstufe 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung	
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	
	Rutschhemmstufe EN 16165	R 10	2
	Fleckenempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 4 Gruppe 3: Grad 3	3
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	4
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,058 (m ² K)/W	
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 14 dB	
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	
			Deckelement Oberflächenstruktur Oberflächenversiegelung Nutzschicht und Dekorfilm
			Grundschrift
			Trägerplatte mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT
			Profilverbindung LocTec® Verriegelungssystem mit Profilversiegelung
			Umlaufende Microfase

CE - 18 -
Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFI CERT
70 710 4061-3
www.proficert.com
7fi emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft
PREMIUM



vinyl plus
COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
factory made coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.