


PURLINE wineo 1500 acoustic Rolle zum Kleben			wineo	
Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag in Anlehnung an EN 16776 mit integrierter Dämmmatte für eine verbesserte Trittschallreduzierung Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher				
PURLINE BIOBODEN wineo 1500 acoustic wird empfohlen insbesondere für Gebäude mit stark frequentierten Laufwegen und gleichzeitigem Anspruch an geringes Geräuschaufkommen, wie z. B. Krankenhäuser, Schulen oder Bürogebäude.				
Format		20 x 2 m		
Produktstärke		4 mm		
Gewicht		3,9 kg/m²		
Rolle		1 / 40 m²		
Rollen / m² pro Palette		6 / 240 m²		
Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
	Nutzungsklasse 34 EN ISO 10874	Sehr stark beanspruchter gewerblicher Bereich		
	Nutzungsklasse 41 EN ISO 10874	Mäßig beanspruchter Bereich der Leichtindustrie		
	R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	2	Grundschicht ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Beständig (detaillierte Aufstellung auf Anfrage)		
	Lichteichtheit EN ISO 105-B02	~ 7	3	Dämmmatte Integrierte Dämmmatte acoustic
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm		
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung		
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W		
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,041 (m²K)/W		
	Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 17 dB		
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,10 %		
	Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm		
REACH		frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
Entsorgung		<u>Privat:</u> Mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		
 - 18 -  www.wineo.de ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*  Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)				

Hinweise:

- Verlegung in Nutzungsklasse 41 möglich (ausgenommen Fahrverkehr), allerdings nur nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik wineo.
- Fußbodenheizung:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.